

# 43" Профессиональный LED монитор


## AE-LED43A



### ОСОБЕННОСТИ

1. Разрешение: 3840\*2160 с более высокой четкостью, чем обычный монитор.
2. Автоматическое определение разрешения входного сигнала с кратковременным показом разрешения в левом нижнем углу экрана.
3. Реалистичные и истинные цвета.
4. Яркость: качество улучшено для лучшей презентации.
5. Используйте промышленный экран, высокую яркость, высокую контрастность.
6. Высококачественный источник питания, специально разработанный для промышленного оборудования, поддерживающий 24 часов × 365 дней непрерывной работы.
7. Используется 10-битный чип обработки изображения, обеспечивающий прогрессивную развертку и тонкую текстуру.
8. Поддержка интеллектуального трехмерного снижения шума, функция динамической яркости, технология оптимизации контрастных цветов.
9. Используются светодиоды от ведущих производителей.
10. Светодиод имеет небольшой объем, низкое энергопотребление, нулевое вредное излучение, стабильное изображение и обеспечивает отсутствие воздействия на глаза.
11. 5 мс чрезвычайно быстрый отклик.
12. Благодаря использованию нано-технологий - картина более трехмерная и прозрачная.

### Размеры



### Спецификация

**Тип продукта:** Профессиональный монитор

**Модель продукта:** AE-LED43A

**Размер экрана:** 43"

**Тип экрана:** LED

**Соотношение сторон экрана:** 16: 9

**Яркость:** 450 кд/м2

**Коэффициент контрастности:** 3000:1

**Время отклика:** 8,5 ms

**Угол обзора:** 160° / 170°

**Отображаемые цвета:** 16.7M

**Разрешение:** 3840\*2160(Поддержка разрешения до 4 к)

**Метод управления:** кнопочная панель

**Входные порты:** HDMI\*3/VGA\*1/PC Audio in\*1/CVBS\*1/USB\*2

**Выход звука:** стерео-динамики

**Питание:** 110-220в

**Максимальная потребляемая мощность:** 97 Ватт

**Корпус:** огнестойкий пластик

**Размеры:** 968\*561\*88мм без учета высоты подставки ( высота подставки: 50мм )

**Способ установки:** на подставке, настенное крепление (VESA(100\*200мм))

**Вес продукта:** 6,5 кг

**Размер упаковки:** 1050\*645\*135мм

**Вес брутто:** 8,3 кг

**Размер упаковки из 2шт:** 1070\*674\*286мм

**Вес упаковки из 2 шт :** 18,5кг

**Оптимальная температура эксплуатации:** 20 °С

**Влажность рабочей среды:** 10%-90%

**Температура хранения:** -20 °С--- 60 °С